



PRZEDSZERKI POZIOMU ZERWROZNE

P.1	**DACH WIDOCZ.1 (L)**
0 cm	izolacja cieplna z wełny mineralnej 12+12cm
0 - 10 cm	podsypka cementowa na membranie paroszczelnej typu P-ust BC firmy Bauron ka-t kamowanie
2cm	folia paroszczelna wyrównawcza z dodatkiem wkładu
0 cm	wełna mineralna 20cm
0 cm	warstwa hydroizolacji z folią polimerowo - PE 0,2mm ka-t kamowanie
10 cm	wełna mineralna SOVER ka-t kamowanieSOVER TLP + TNJPLS w wiadzie dwuwarstwowym lub ekw-t kamowanie
x 1	izolacja paroszczelna - folia DELTA-DAMS DP GRONEN ka-t kamowanie
10 cm	wełna mineralna SOVER ka-t kamowanieSOVER TLP + TNJPLS w wiadzie dwuwarstwowym lub ekw-t kamowanie
10 cm	strop stalowy żelbetowy
ok. 14 cm	blachy profilowane Cofrapla 60 gr 75mm ka-t kamowanie
x1	dwustadialowa folia do przytwierdzenia do kosza wysokociśnieniowej (wazy spółczynnik, obce Perguard Pitmer lub kamowania w kolorze RAL 7016 lub RAL 7015 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie)
x1	dwustadialowa folia przytwierdzona z dyfuzyjnym obce Hardlay 05 ka-t kamowania
0 cm	obrzeże betonowe - nadwieszone 300 / 400 - profil stalowy PE 200
P.2	**DACH WIDOCZ.2**
10 cm	kostki betonowe - nawierzchnia kamienna
x 1	jednarstwa wełnowa mineralna ka- DELTA-BOITOP TS 10 ka-t kamowania
0 cm	folia
20cm	wełna mineralna ekwiwalent ka-t kamowania
x 1	folia dyfuzyjna ka- DELTA 100 F ka-t kamowania
10 cm	izolacja termiczna ka- STYROSOR XPS ka-t kamowania
x 1	warstwa hydroizolacji z folią polimerowo - PE 0,2mm ka-t kamowania
x 1	wapno gaszone mechanowe BBS DELTA-FIX ka- (zgodnie na przestawione kurzeń) lub kamowania
x 1	folia wzdłużna nadbudowana SBS jednolitowa DELTA VS 4.0 ka-t kamowania
x 1	grunt dolny frame ka-t kamowania
ok.2 cm	warstwa wyrównawcza z betonu zwykłego klasy min C-8 m o spadku ok.1 do 2 %
0 cm	strop stalowy żelbetowy
P.3 a	**POŁACIE PATIO 90**
0 cm	przedszkowanie płyty żelbetowej 12cm 22cm, gruntowanie z wzdłużnym rozsypem naturalnym
2-3 cm	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
0 cm	przekładka stalowa z folii PE ka-t kamowania
90 cm	warstwa zagęszczonego piaskuka-t kamowania
120 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
120 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 b	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 c	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 d	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 e	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 f	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 g	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.3 h	**POŁACIE PATIO PRZY ZAGŁĘBIENIU**
zmienna	warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
0 cm	folia dyfuzyjna ka-t kamowania
x 1	gruntowanie DELTA BOITOP TS 30 ka-t kamowania
10 cm	polistyren ekstrudowany Foral ka-t kamowania
5 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
30 cm	płyta fundamentowa żelbetowa
30 cm	podłoże gruntowe - nośność min. 0,5
P.4 a	**POSADZKA POWIERZCHNIA TECHNICZNE POZIOM -1**
zmienna	warstwa wyrównawcza z betonu zwykłego klasy min C-8 m o spadku ok.1 do 2 %
0 cm	warstwa rozdzielcza z folii dyfuzyjnej Protect Guard F10 ka-t kamowania
10 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor ka-t kamowania
5 cm	płytka z kwarcitu wenta kolorystyczna Singapore firmy SOVER ka-t kamowania
0 cm	podkład betonowy wyrównawczy z betonu B15
0 cm	izolacja termiczna z wełny mineralnej Singapore firmy SOVER ka-t kamowania
0 cm	warstwa rozdzielcza z folii dyfuzyjnej Protect Guard F10 ka-t kamowania
0 cm	płytka z betonu zazbrojonego Pitfloor