

- HW-25N-20/30 HYDRANT-WEDŁUG RYS. DETALI
- HW-33-20/30 HYDRANT-WEDŁUG RYS. DETALI
- HW-52N-15/20 HYDRANT-WEDŁUG RYS. DETALI
- ELEMENT ŻELBETOWY, ŚCIANY NOŚNE
- IZOLACJA
- PIKADO
- ELEMENT ŻELBETOWY, ŚCIANY DZIAŁOWE
- PUSTAKI BETONOWE
- BETON Z WIDOCZNYM SZALUNKIEM DESEK (POZIOME)
- PIKADO ii PLAN
- PIKADO iii PLAN
- GRUNT
- FARBA
- FARBA ii PLAN
- TRAMEX (METALOWA KRATKA)
- WYKOŃCZENIE CERAMICZNE

	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard 703W
T.1b		SUFIT SALA KONCERTOWA/KONFERENCYJNA/KAWIARNIA
	zmienna	metalowa konstrukcja wsporcza
	1x	warstwa farb ochronnych t.j. W.10
	ok. 12 cm	Konglomerat ceglano- betonowy - beton zbrojony z włóknami polipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane młotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
	x1	farba ochronna na bazie żywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard 703W
T.2		BIURA M1/SALE PRÓB
	variable	płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
	5 cm	cegła klinkierowa kruszona Ceramsus lub równoważna
	0,5 cm	koryto siatkowe Legrand lub równoważna
T.3		GARDEROBY
	5 cm	płyty sufitowe Rockfon Industrial, system montażu Rocklink 24, krawędź A24, lub równoważna
	2x	farba na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub równoważna
T.4		PARKING
	10 cm	płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus
	1x	farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub równoważna
T.5		SUFITY W KLATKACH SCHODOWYCH I W TOALETACH
	5 cm	kraty mostostal
T.7		OBUDOWA KRATOWNICY METALOWEJ
	50 mm	płyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub równoważna
	20+10mm	płyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa płyta Promaxon A firmy Promat lub równoważna
	5 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta lub równoważna
		metalowa konstrukcja wsporcza
	5 cm	izolacja akustyczna Isover Aku-Płyta lub równoważna
	20+10mm	płyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa płyta Promaxon A firmy Promat lub równoważna
	50 mm	płyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub równoważna
T.8		POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SALI KONCERTOWYCH
	14 cm	płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub równoważna
		PODŁOGI
K.1		PODŁOGI
	x1	farba wodoodporna Protect Guard FT lub równoważne
K.2		PODŁOGI POLEROWANE
	x1	akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna
	x1	akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

* Przekroje nie sa wykonane prostopadle do ścian: rzeczywiste katy nachylenia ścian należy odczytywać z projektu konstrukcji.

"aktualizacja: 11.2011"

OBIEKT	Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa
ADRES NR EW. DZ.	al. Solidarności, 87-100 Toruń 6/2; 6/3 (obręb 14)
INWESTOR:	GMINA MIASTA TORUNIA z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
ARCHITEKT PROWADZĄCY:	MENIS ARQUITECTOS C/ Puerta Canseco 35 2ºb, 38003 Santa Cruz de Tenerife Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
WSPÓŁPRACA:	STUDIO A4 Aleja Wojska Polskiego 20/IIp, 70-470 Szczecin, Polska Tel: +4891 48 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioa4@macsimum.com.pl
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY H-H

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	arch. Fernando Martín Menis	KP-0238	29.04.2011	
SPRAWDZAJĄCY	mgr Inż. arch. Jacek Lenart	5/SZ/82	29.04.2011	

RYS. NR: A 2 0 02

DATA: 29.04.2011

SKALA: 1:100

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).

TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA